



**Robertsfors
Försäljnings AB**

Stålbyggnads förband





Stålbyggnads förband



Skruvsystem enl std EN 15048-1, CE-märkt

Kvalité 8.8 enligt ISO 898-1:2013, från och med dim M12.

Varmförzinkad sexkantskruv enl ISO 4014/4017

Varmförzinkad mutter enligt ISO 4032

Certifikat 3.1 enligt ISO 10204 med samprovning

Skruvsystem enl std EN 14399-4, CE-märkt

Kvalité 10.9 enligt ISO 898-1:2013, från och med dim M12.

Varmförzinkad sexkantskruv med plus-tolerans

Stålbyggnadsmutter kl.10 med plus-tolerans enl EN 14399-4 H=0,8xD

Finns även hög mutter för Svenska marknaden, EN 14399-10 H=1xD

Certifikat 3.1 enligt ISO 10204

Helgängad stång

Längd 1 m och 2 m, certifikat 3.1 enligt ISO 10204

- Kvalité 8.8 enligt DIN 976, från M16 slagseghet 27 J vid -20 gr C
- Kvalité S460NL enligt DIN 976, slagseghet 27 J vid -40 gr C
(god svetsbarhet)
- Kapade stänger CE-märkta enligt EN 1090

Vi har även varmförzinkad nylonlåsmutter i klass 8 enl DIN 6924 med certifikat 3.1 enl EN 10204.